

PENTEK SERIE DFX CARTUCHOS DE FLUJO DE DIAMANTE

LA MEJOR COMBINACIÓN DE AGUA DESDE H₂ + O



Los cartuchos de Flujo de Diamante Serie DFX son únicos y superiores, y usan varios competidores de núcleo de Pentair al combinar tecnologías en un solo cartucho para brindarles a los clientes un producto de calidad. Los cartuchos Serie de Flujo de Diamante eliminan el sabor y el olor del cloro de forma efectiva que se encuentran en los bloques de carbón Pentek* tradicionales, además de reducir el sedimento superior para resistir la conexión prematura. Estos cartuchos con dos fines se adaptan correctamente a una amplia variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Alta capacidad de reserva de suciedad que maximiza la utilización del bloque de carbón**

Reducción del sabor y el olor del cloro en combinación con la reducción del sedimento superior**

Disponible en una clasificación de 10 micrones

Disponible en longitudes de 10" y 20"

Tamaños estándares que se adaptan a la mayoría de los servicios

Caída de presión baja

Nuevo diseño de producto con la marca Pentair

Dos veces más resistente a la conexión de partículas que los bloques de carbón estándar†

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Medios de Filtro Exterior:
Polyspun de Polipropileno

Medios de Filtro Interior:
Bloque de Carbón

Tapas extremas: Polipropileno

Juntas: Buna-N

Clasificación de Temperatura: 40 -125 °F

**Basado en la prueba interna del fabricante.

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

NÚMERO DE PIEZA	MODELO	DIMENSIONES MÁXIMAS	CLASIFICACIÓN (NOMINAL)	INICIAL ΔP (PSI) A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)	REDUCCIÓN DEL SABOR Y OLOR DEL CLORO A ÍNDICE DE FLUJO
655130-43	DFX-CB-10	2,89" x 9,840" (73,41 mm x 249,934 mm)	10 μ	1,0 psi a 1,0 gpm (0,07 bar a 3,8 Lpm)	2.500 gal a 1,0 gpm (9.464 L a 3,8 Lpm)
655148-43	DFX-CB-20	2,89" x 20,065" (73,41 mm x 509,651 mm)	10 μ	1,0 psi a 2,0 gpm (0,07 bar a 7,6 Lpm)	5.000 gal a 2,0 gpm (18.927 L a 7,6 Lpm)
655151-43	DFX-CB-BB	4,63" x 9,840" (117,60 mm x 249,935 mm)	10 μ	1,0 psi a 2,0 gpm (0,07 bar a 7,6 Lpm)	15.000 gal a 2,0 gpm (56.781 L a 7,6 Lpm)



WATER QUALITY SYSTEMS

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

P: 262.238.4400 | F: 262.238.4404

WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM

CUSTOMER CARE: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2015 Pentair Residential Filtration, LLC. All rights reserved.

*Para obtener una lista detallada sobre los lugares en los cuales las marcas comerciales de Pentair están registradas, visite waterpurification.pentair.com. Las marcas registradas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. o de sus afiliadas. Las marcas y logotipos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

247684-S REV D MR15