



La sal peletizada Tru-Soft es producida con sal evaporada de alta pureza. El producto esta compuesto por un mínimo de 99.9% NaCl, es virtualmente libre de no insolubles y produce una salmuera clara. La sal peletizada Tru-Soft cumple con las normas de la AWWA y están registradas con la NSF.



■ Especificaciones técnicas

Análisis químico

Componente	Peso porcentual
Cloruro de sodio	99.9
Calcio y magnesio	0.0005 (5 ppm)
Sulfato como SO ₄	0.05
Humedad	0.10

Presentación

Presentación de la bolsa (lbs.)	Dimensiones (A x L x H)	Pies cúbicos (ft ³)
40	13" x 22" x 4"	0.6
50	14" x 23" x 4.5"	0.8
80	17" x 26" x 5"	1.2

Dimensión de la tarima

Bolsas por tarima	Dimensiones (A x L x H)	Peso bruto (lbs)**	Acomodo de producto (niveles)
63	40" x 48" x 42"	2610	9 niveles con 7 pz.
49	40" x 48" x 32"	2550	7 niveles con 7 pz.
30	40" x 48" x 34"	2495	6 niveles con 7 pz.

** El peso bruto incluye el peso de la tarima.

Garantía de Carbotecnia

Las especificaciones e información contenidas en esta ficha técnica están basadas en fuentes que consideramos serias y confiables, así como en mediciones realizadas por nuestro laboratorio de control de calidad. Dado que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de nuestro control, este documento no implica ninguna garantía implícita o explícita del funcionamiento del producto. Es recomendable que el usuario realice siempre pruebas piloto para determinar si las características y rendimientos aquí reportados son los adecuados para su proceso.

