

SERIE AQT-285 - FILTRO/SUAVIZADOR

Control por Tiempo y Flujo

Las válvulas Aquatrol AQT-285 ofrecen un cuerpo rígido de bronce con mayor resistencia a altas presiones. Ideal para aplicaciones comerciales ligeras. La base roscada se separa fácilmente con sólo 2 tornillos para que el mantenimiento de la válvula sea más sencillo.

Nota: Importante. Las características que se muestran en la tabla son valores dados por el fabricante. Son valores calculados bajo condiciones específicas e ideales. Para uso de agua con condiciones especiales, verificar primero con su distribuidor para más detalles. El proveedor proporciona estos datos de manera informativa, por lo que no se hace responsable por la mala selección, uso y mantenimiento de la válvula y/o sus componentes internos. Es responsabilidad del cliente y/o instalador verificar que cumplan con sus necesidades de ingeniería.

Nota: Los tamaños de tanques sugeridos están basados en un factor de filtración de 10 gpm/ft²

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Cuerpo de bronce con conexión de 1.5"
- Control mecánico ajustable de 5 ciclos
- Control por tiempo de 12 días
- Control por flujo de hasta 10,625 gal
- Control digital NX con tiempos ajustables
- Regeneración retardada con control NX
- Retrolavado para unidades de hasta 30" suavizador y 24" filtro

AQT-2855-NX



TABLA DE COMPARACIÓN DE VÁLVULAS AQUATROL™ AQT-285 (COMERCIAL)

Número de Parte	AQT-285FT	AQT-285ST	AQT-2855-NX
Conexión	1.5"	1.5"	1.5"
Servicio	51 gpm	51 gpm	51 gpm
Servicio Máx.	66 gpm	66 gpm	66 gpm
Retrolavado	49 gpm	49 gpm	49 gpm
Presión de Trabajo	20-125 psi	20-125 psi	20-125 psi
Drenaje	1"	1"	1"
Distribuidor	1.96" OD	1.96" OD	1.96" OD
Base	4" 8 UN	4" 8 UN	4" 8 UN
Material	Bronce	Bronce	Bronce
Línea Salmuera	no	1/2"	1/2"
Control Mecánico	Tiempo	Tiempo	no
Control Digital	no	no	AQT-NX - Tiempo y Flujo
Reg. Inmediata	no	no	Ajustable
Reg. Retardada	12:00 am	2:00 am	Ajustable
Ciclos	5	5	5
Ciclos Ajustables	Todos	Todos	Todos
Medidor	no	no	Turbina hasta 999,999,999 gal
HW	Filtro	Si	Si
NH	no	Opcional	Opcional
Filtros (Tamaño Tanque)	14" - 24"	no	no
Suavizadores (Tamaño Tanque)	no	14" - 30"	14" - 30"

* HW - Bypass Agua Dura. NH - Bypass Agua Dura

GG/09/06/16

AQUATROL™
MANUAL VALVES

Carbotecnia

Calle B 2105 Int. A Zapopan, Jalisco, México
ventas@carbotecnia.com.mx