AQT-950XT

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Válvula Digital AQT-950XT

La válvulas Aquatrol AQT-950XT ofrecen un cuerpo rígido de Noryl para mayor durabilidad y calidad superior. La válvula AQT-950XT cuenta con nuevas características y funciones de seguridad que le permite una operación sencilla mientras que ofrece opciones de valor agregado que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones. Con sus conectores rápidos, inyectores de fácil acceso y nuevo diseño de sellos y espaciadores, el mantenimiento para la válvula AQT-950XT es más sencillo que nunca.

Características:

- Conectores rápidos de entrada y salida
- Nuevo diseño de sellos y espaciadores tipo stack
- Valores históricos
- Módulo de inyector de fácil acceso
- Conector Rápido para línea de Salmuera y Drenaje
- 6 Ciclos ajustables
- Regeneración Proporcional inteligente
- Señal Remota DP Switch
- Medido de Flujo de fácil acceso

Modelos:	
AQT-950SM-XT	Suavizador Válvula Twin Alternada de 1.5"

Flujo @50 psi, 3.5 bar (solamente válvula):	
Flujo Continuo (15 psi de caída):	40 gpm
Flujo Pico (25 psi caída):	53 gpm
Flujo Retrolavado (25 psi caída):	25 gpm
CV:	10.2

Regeneración/Retrolavado:	
Descendente/Ascendente:	Descendente
Ciclos:	6, todos ajustables
Tiempo Disponible:	0 - 999 min

Medidor:	
Rango de Precisión:	± 5%
Rango de Capacidad:	0.3 - 66 gpm

Especificaciones de Válvula:	
Entrada/Salida:	1.5"
Base a Tanque:	4.0"
Tubo Distribuidor:	1.96" OD (1.5" CED 40)
Línea de Drenaje:	1" NPT
Línea de Salmuera:	1/2" QC
Altura:	10" (268mm)
Peso:	6.0 Kg

Información Adicional:	
Salida Eléctrica:	Transformador Dual 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.4 A Max
Alimnetación Eléctrica:	12.0 V DC, 1.0 A
Presión de Agua:	Hydrostática: 300 psi (21 bar) Operación: 20-120 psi (1.4 - 8 bar)
Temperatura:	34 - 110 °F (1 - 43 °C)
Tanques para Suavizadores:	14" - 30"

LIT-AQT-950XT-DS 05/27/22

AQUATROL™
CONTROL VALVES
AQUATROL | P.O. Box 2235 Chino Hills, CA 91709 • USA

Distribuido por:

Carbotecnia
Calle B 2105 Int. A Zapopan, Jalisco, México
ventas@carbotecnia.com.mx